

توضیحات فنی تجهیزات استخر / جکوزی ایماکس

فیلتر شنی و کارتریجی ایماکس

توضیحات تکمیلی	مشخصات فنی	مدل	قیمت (ریال)	تصویر کالا
*بدنه با فشار کاری ۲.۸ بار ، حداکثر دمای قابل تحمل ۵۰ درجه *جنس بدنه HDPE (پلی اتیلین چگالی بالا) مقاوم در برابر نور خوشبید ، خوردگی ، دمای محیط و محلول های شیمیایی محلول در آب استخر *سایز سیلیس پیشنهادی توسط کارخانه سازنده : ۰.۸ الی ۰.۵ میلیمتر *عرضه شده به همراه مهره ، اتصالات ، گنج بار و کلمپ نگه دارنده مطابق استاندارد جهانی	حداکثر نرخ تصفیه ۷ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۴۰ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس MFV 17 قطر ۴۲۵ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۱۰ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۷۰ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس MFV 20 قطر ۵۰۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۱۴ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۱۲۵ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس MFV 24 قطر ۶۰۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۱۸ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۲ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۱۸۵ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس MFV 27 قطر ۶۷۵ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۲۳.۵ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۲ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۲۵۰ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس MFV 31 قطر ۷۷۵ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۳۰.۵ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۲ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۳۲۵ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس MFV 35 قطر ۸۷۵ میلیمتر		
*بدنه با فشار کاری ۲ بار ، حداکثر دمای قابل تحمل ۴۰ درجه ساتی گراد *جنس بدنه HDPE (پلی اتیلین چگالی بالا) مقاوم در برابر نور خوشبید ، خوردگی ، دمای محیط و محلول های شیمیایی محلول در آب استخر *سایز سیلیس پیشنهادی توسط کارخانه سازنده : ۰.۸ الی ۰.۵ میلیمتر *عرضه شده به همراه مهره ، اتصالات ، گنج بار و کلمپ نگه دارنده مطابق استاندارد جهانی	حداکثر نرخ تصفیه ۴.۳۲ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ -(وزن سیلیس موردنیاز ۲۰ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس P350 قطر ۳۵۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۶.۱۲ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ -(وزن سیلیس موردنیاز ۳۵ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس P400 قطر ۴۰۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۷.۸۰ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ -(وزن سیلیس موردنیاز ۴۵ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس P450 قطر ۴۵۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۱۰.۸۰ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ -(وزن سیلیس موردنیاز ۸۵ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس P500 قطر ۵۰۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۱۵.۳۰ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ -(وزن سیلیس موردنیاز ۱۴۵ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس P650 قطر ۶۵۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۱۹.۲۰ مترمکعب بر ساعت ، سایزاتصالات شیر ۶ حالت ۱.۵ اینچ -(وزن سیلیس موردنیاز ۲۱۰ کیلوگرم)	فیلتر شنی ایماکس P700 قطر ۷۰۰ میلیمتر		
	حداکثر نرخ تصفیه ۵.۵ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۱.۵ اینچ	فیلتر کاتریجی سری CF25		
*بدنه با فشار کاری ۲.۵ بار ، حداکثر دمای قابل تحمل ۴۰ درجه ساتی گراد *پلاستیک یو وی مقاوم مقاوم در برابر نور خوشبید ، خوردگی ، دمای محیط و محلول های شیمیایی محلول در آب استخر *عرضه شده به همراه مهره ، اتصالات ، گنج بار و کلمپ نگه دارنده مطابق استاندارد جهانی	حداکثر نرخ تصفیه ۱۱.۴ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۱.۵ اینچ	فیلتر کاتریجی سری CF50		
	حداکثر نرخ تصفیه ۱۷ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۱.۵ اینچ	فیلتر کاتریجی سری CF75		
	حداکثر نرخ تصفیه ۲۲.۹ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۲ اینچ	فیلتر کاتریجی سری CF100		
	حداکثر نرخ تصفیه ۴۰.۹ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۲ اینچ	فیلتر کاتریجی سری CF200		

تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵۰ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۱۸۴.۵ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF25-CE	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵۰ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۳۶۴.۵ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF50-CE	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵۰ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۵۴۴.۵ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF75-CE	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵۰ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۷۲۴.۵ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF100-CE	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۸۰ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۵۴۴.۵ میلیمتر - (۲ عدد کیت برای مدل CF ۲۰۰ در نظر گرفته گردد)	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF200-CE	

پمپ های مدار تصفیه استخر و جکوزی ایماکس (سری SPH)

پمپ مدار تصفیه ۱ اسب ایماکس - SPH 100	حداکثر ارتفاع ۱۶ متر ، حداکثر دبی ۲۲ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	
پمپ مدار تصفیه ۱.۵ اسب ایماکس - SPH 150	حداکثر ارتفاع ۱۸ متر ، حداکثر دبی ۲۶ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	
پمپ مدار تصفیه ۲ اسب ایماکس - SPH 200	حداکثر ارتفاع ۲۰ متر ، حداکثر دبی ۲۹ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	
پمپ مدار تصفیه ۳ اسب ایماکس - SPH 300	حداکثر ارتفاع ۲۱ متر ، حداکثر دبی ۳۲ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	
پانل جت استخر بی انتها EM0055 استخر خود را به اقیانوس تبدیل کنید	سایز اتصال لوله پمپ: ۷۵ میلیمتر پمپ های جت کالمو قابل اتصال شامل: HP 750T - HP 550T - HP 400	
* جنس بدنه از پلاستیک ABS * اتصالات ورودی و خروجی به صورت چسبی (بدون رزوه) * دارای تک نازل خروجی در سطح استخر * دارای یک عدد LED (سفید رنگ ، RGB) به منظور روشنایی دبی آب خروجی و نورپردازی * دارای شیلنگ مکش هوا		

پمپ دبی بالا مدار تصفیه و آب شور ایماکس

	پمپ دبی بالای ایماکس APS 750	حداکثر ارتفاع ۲۲ متر ، حداکثر دبی ۱۱۰ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۴ اینچ	*سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس *جنس سیل مکانیکی از کربن + سرامیک + EPDM + SS۳۱۶ *جنس شفت از استنلس استیل ۳۱۶ *جنس پروانه از استنلس استیل ۳۱۶ + فایبرگلاس + PPO *جنس بدنه پمپ و دفیوز فایبرگلاس + پلی پروپیلن *جنس بدنه الکتروموتور از آلومینیوم *دارای کلاس عایقی F - درجه حفاظت رطوبت IP۵۵
---	--	--	--

ربات هوشمند شستشوی استخر ، جکوزی ایماکس

		ربات هوشمند شستشوی ایماکس مدل TM5 تخلیه سریع و آسان آب استخر دارای کوله پشتی با قابلیت آویزان کردن بر روی شانه توان برق مصرفی ۹۰ وات (بسیار کم مصرف)	*قابلیت کارکرد در عمق تا ۲/۵ متر و ابعاد ۱۱ در ۶ *بهره گیری از فیلتر کیسه ای به منظور جمع آوری آشغال های موجود در استخر *دارای کابل قابل انعطاف ۱۶ متری *سیستم جهت یابی خودکار براساس انواع استخر
---	--	--	--

مبدل گرمایش استخر و جکوزی ایماکس

	مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE40	۴۰ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱ اینچ و لوله های سمت استخر ۱.۵ اینچ	*بهره گیری از جنس استیل ۳۱۶ *دارای براکت نصب بر روی دیوار *دارای راندمان بسیار بالا *دارای توربولاتور داخلی به منظور افزایش راندمان حرارتی بهره گیری از تکنولوژی جوش دقیق
	مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE 60	۶۰ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱ اینچ و لوله های سمت استخر ۱.۵ اینچ	
	مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE75	۷۵ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱ اینچ و لوله های سمت استخر ۲ اینچ	
	مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE120	۱۲۰ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱.۵ اینچ و لوله های سمت استخر ۲ اینچ	

گرمکن برقی سونای خشک هارویا

	گرمکن برقی ۳/۵ کیلووات BC35E	مناسب فضای ۲-۴.۵ مترمکعب بدون پانل کنترلی - کیسه ۲۰ کیلوگرمی - ولتاژ ۲۲۰ ولت تکفاز	*ساخته شده از جنس استنلس استیل *افزایش سطح سینی سنگ به منظور افزایش راندمان و انتقال حرارت *طول عمر بالا و کاربری آسان و راحت *بهره گیری از المنت حرارتی مقاوم و باکیفیت بالا
	گرمکن برقی ۴/۵ کیلووات BC45E	مناسب فضای ۳-۶ مترمکعب بدون پانل کنترلی - کیسه ۲۰ کیلوگرمی - ولتاژ ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت تکفاز	
	گرمکن برقی ۶ کیلووات BC60E	مناسب فضای ۵-۸ مترمکعب بدون پانل کنترلی - کیسه ۲۰ کیلوگرمی - ولتاژ ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت تکفاز	

تجهیزات ضد عفونی و محافظت کننده استخر و جکوزی ایماکس

	کلر زن خطی ۲ کیلو گرمی CL-01	قابل استفاده در استخر با ظرفیت ۵۰ مترمکعب , PPM=۵	* بدنه با استحکامت بالا و مقاوم در برابر خوردگی محلول های شیمیایی * جنس بدنه از ABS – ورودی و خروجی ۱.۵ اینچ
	کلر زن خطی ۴ کیلو گرمی CL-02	قابل استفاده در استخر با ظرفیت ۷۰ مترمکعب , PPM=۵	* بدنه با استحکامت بالا و مقاوم در برابر خوردگی محلول های شیمیایی * جنس بدنه از ABS – ورودی و خروجی ۱.۵ اینچ
	کلرزن خطی ۶ کیلو گرمی CLL - 50	قابل استفاده در استخر با ظرفیت ۱۹۰ مترمکعب , PPM=۵	* بدنه با استحکامت بالا و مقاوم در برابر خوردگی محلول های شیمیایی * جنس بدنه از ABS – ورودی و خروجی ۱.۵ اینچ
	کلرزن نمکی دیجیتال تایمر دار ایماکس SUC 25T	قابل استفاده در ظرفیت ۷۰ مترمکعب – مقدار تزریق ۲۵ گرم بر ساعت	* دارای حفاظت دمای زیاد در زمان افزایش دما ناشی از نمک زیاد یا دمای زیاد محیط * دارای صفحه نمایش با قابلیت کد ایراد یابی * قابلیت شستشوی داخلی سلول الکترولیتیک * بهره گیری از سلول ساخته شده از صفحات تیتانیوم
	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی NT-UV16	توان ورودی ۱۶ وات / مناسب استخر با حجم ۱۵ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / بدون تایمر	* ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه لامپ آمالگام * بهترین گزینه برای ضد عفونی آب استخر و جکوزی بدون کلر شیمیایی مضر برای پوست ، مو ، سوزش چشم ها و * بهره گیری از جنس استیل ۳۱۶ به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا
	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی NT-UV40	توان ورودی ۴۰ وات / مناسب استخر با حجم ۴۰ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / بدون تایمر	
	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی NT-UV75	توان ورودی ۷۵ وات / مناسب استخر با حجم ۷۵ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / بدون تایمر	
	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی NT-UV75T	توان ورودی ۷۵ وات / مناسب استخر با حجم ۷۵ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / تایمر دار	

	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی NT-UV130 TF	توان ورودی ۱۳۰ وات / مناسب استخر با حجم ۱۳۰ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / تایمر دار	* ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه لامپ آمالگام * بهره گیری از فلوئوئید به منظور توقف دستگاه در برابر افزایش دما به دلیل عدم وجود یا کمبود آب در لوله کشی * بهره گیری از جنس استیل ۳۱۶ به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا
	دستگاه ضد عفونی ازون نانو یووی NT-UV 87TO	توان ورودی ۸۷ وات / مناسب استخر با حجم ۹۰ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / تایمر دار	* ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه لامپ آمالگام و اوزون * بهره گیری از مازول تولید اوزون به منظور افزایش سلامتی و ضد عفونی آب در مقایسه با مدل های لامپی * بدنه ساخته شده از جنس استنلس استیل ۳۱۶ مقاوم به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا در برابر خوردگی
	دستگاه ضد عفونی نانو یووی FOS-UV-8T	توان ورودی ۸ وات / مناسب استخر با حجم ۸ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / بدون تایمر	* ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه لامپ آمالگام * بهترین گزینه برای استخر پرورش ماهیان و آبزیان * بدنه ساخته شده از جنس PVC مقاوم به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا در برابر خوردگی
	دستگاه ضد عفونی نانو یووی FOS-UV-14T	توان ورودی ۱۴ وات / مناسب استخر با حجم ۱۴ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / بدون تایمر	
	آند محافظ الکترولیتیک ۲ اینچ مدل DF50-1E	بهره گیری از بدنه از جنس ABS و PVC حداکثر فشار کارکرد ۴ بار دارای سیم مسی جامد 1M8AWJ بهره گیری از درپوش چرخان شیشه ای به منظور بازدید از انسداد داخل آن	* بهره گیری از آند روی به منظور محافظت از شوک های الکتریکی در استخرهای فایبرگلاس * محافظت در برابر خوردگی الکترولیتیک و جلوگیری از پوسیدگی در تجهیزات و اتصالات فلزی مانند: نردبان فلزی، مبدل حرارتی و چراغ های استیل
شناور ورودی کنترل سطح آب استخر (پرکن اتوماتیک استخر) ایماکس			
	شناور کنترل سطح آب استخر ایماکس - RO-7	* عمق ۲۳.۵ / عرض ۲۳.۵ / ارتفاع ۳۱ سانتیمتر * اتصال لوله آب ورودی ۳/۴ اینچ (۲۰mm) * لوله سرریز (پرکن) استخر ۲ اینچ (۵۰mm)	* جنس بدنه از ABS و UV * به منظور تزریق اتوماتیک آب جبرانی به استخر در زمان بخار آب ، پرت آب و کاهش سطح آب استخر در طول زمان

اسکیمر ایماکس

*جنس بدنه از ABS و UV *سبد داخلی مقاوم به منظور جمع آوری ناخالصی *دارای طول عمر بالا ومقاوم در برابر ترک خوردگی وشکستگی	عمق ۳۰ / عرض ۱۹.۹ / ارتفاع ۳۴.۹ / عرض دهانه ورودی ۱۳.۱ سانتیمتر	اسکیمر دیوار بتونی سایز EM0010-RC		
	عمق ۴۱.۲ / عرض ۳۵.۵ / ارتفاع ۳۴.۹ / عرض دهانه ورودی ۲۱.۸ سانتیمتر	اسکیمر دیوار بتونی سایز EM0020-RC		
	عمق ۴۳.۸ / عرض ۲۹ / ارتفاع ۵۰.۸ / عرض دهانه ورودی ۱۵.۶ سانتیمتر	اسکیمر دیوار بتونی سایز EM0030-SC		
	عمق ۶۴.۸ / عرض ۵۶ / ارتفاع ۵۰.۸ / عرض دهانه ورودی ۲۶.۸ سانتیمتر	اسکیمر دیوار بتونی سایز EM0040-SC		
	عمق ۵۶ / عرض ۳۱ / ارتفاع ۵۰.۸ / عرض دهانه ورودی ۲۱.۶ سانتیمتر	اسکیمر دیوار بتونی سایز EM0050-SC		
	عمق ۴۰.۷ / عرض ۲۹.۶ / ارتفاع ۴۱.۶ / عرض دهانه ورودی ۲۲.۷ سانتیمتر	اسکیمر دیوار بتونی سایز EM 130-SC		

متعلقات جانبی استخری ایماکس

*عرضه شده با سایز های مختلف و مواد سنگین و سخت و مقاوم به همراه چرخ های روان *طراحی شده به صورت ۴ چرخ روان به منظور سهولت در پاکسازی استخر و جکوزی *مقاوم و سازگار در برابر مواد و محلول موجود در داخل استخر و جکوزی	۱۸ اینچ (۴۶ سانتیمتر) - قابلیت اتصال دسته با قطر ۱.۵ اینچ ساخته شده از جنس پلی پروپیلن و آلومینیوم	سرجارو استخری CE 311		
	۱۸ اینچ (۴۶ سانتیمتر) - قابلیت اتصال دسته با قطر ۲ اینچی ساخته شده از جنس پلی پروپیلن و آلومینیوم	سرجارو استخری CE 312		
	سایز دهانه ۲۵ میلیمتر - طول ۶۰ سانتیمتر	پرده آبشاری ۶۰ سانتیمتری PB600-25		
	سایز دهانه ۲۵ میلیمتر - طول ۹۰ سانتیمتر	پرده آبشاری ۹۰ سانتیمتری PB900-25		
	سایز دهانه ۲۵ میلیمتر - طول ۱۲۰ سانتیمتر	پرده آبشاری ۱۲۰ سانتیمتری PB1200-25		
مقاوم در برابر خوردگی محلول های شیمیایی استخر	ساخته شده از جنس پلی پروپیلن و پلاستیک	برگ گیر دستی CE 102		

تجهیزات روشنایی

شعاع روشنایی ۱۷۲ درجه پرتاب نور تا فاصله ۱۰ متر با شدت نور متوسط - پرتاب نور تا فاصله ۵ متر با شدت نور بالا	توان مصرفی ۲۵ وات - طول کابل ۲.۵ متر - قطر چراغ ۲۶ سانتی متر - عمق چراغ ۵.۴۵ سانتی متر	چراغ سفید استخری ایماکس E - LUMEN X		
جنس قاب از استنلس استیل و ABS - قابل نصب بر روی دیوار بتونی	استاندارد مقاومت در نفوذ آب IP ۶۸ در عمق ۲ متر	چراغ استخری آبی ایماکس E - LUMEN X		

ترانسفورماتور ضد آب کالمو



SPT-50/WP
ترانسفورماتور ۵۰ وات ضد آب کالمو



SPT-105/WP
ترانسفورماتور ۱۰۵ وات ضد آب کالمو



SPT-160/WP
ترانسفورماتور ۱۶۰ وات ضد آب کالمو



SPT-200/WP
ترانسفورماتور ۲۰۰ وات ضد آب کالمو

SPT-300/WP
ترانسفورماتور ۳۰۰ وات ضد آب کالمو

SPT-400/WP
ترانسفورماتور ۴۰۰ وات ضد آب کالمو

SPT-600/WP
ترانسفورماتور ۶۰۰ وات ضد آب کالمو

SPT-800/WP
ترانسفورماتور ۸۰۰ وات ضد آب کالمو



- *سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
- *توان خروجی ۵۰ وات /ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- *درجه حفاظت IP۶۸: بیانگر ضد آب بودن ترانسفورماتور
- *بدنه ساخته شده از جنس ABS
- *قابلیت تحمل درجه حرارت بالا
- *قابلیت استفاده در نور پردازی استخر و جکوزی
- *عایق بندی بسیار قوی و مقاوم